

comparatif

■ Série □ Option □ Option gratuite — Non disponible
à préciser à la commande

Viséa **Viséa** PACK THERMIQUE **Viséa** SABLE **Viséa** CHÊNE DORÉ **Viséa** ACAJOU **Viséa** VEINE BLANC **Viséa** TRIO **Luxa** **Séra**

Esthétique et design	Couleur du PVC									
	BLANC	BLANC	BEIGE SABLE	Plaxage CHÊNE DORÉ sur PVC marron	Plaxage ACAJOU sur PVC blanc	Plaxage BLANC sur PVC blanc	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC
Profil d'ouvrant 60 mm galbé	■	■	■	■	■	■	—	■	■	■
Profil d'ouvrant 70 mm arrondi	—	—	—	—	—	—	■	—	—	—
Profil d'ouvrant simple avec arrêtes arrondies	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■
Battement extérieur galbé avec embouts	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—
Battement extérieur simple	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■
Battement intérieur avec poignée centrée	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Coloris de la poignée	BLANC	BLANC	TITANE	TITANE	BLANC	TITANE	BLANC	BLANC	BLANC	BLANC
Jet d'eau galbé avec embouts	■	■	■	■	■	■	■	INTÉGRÉS	□	□
Busette d'évacuation d'eau galbée	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Parclose de style à "doucine" (sur ouvrants)	■	■	■	■	■	■	■	—	—	—
Pareclose moderne arrondie	□	□	—	—	—	—	■	—	—	—
Pareclose simple moulurée	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■
Intercalaire de vitrage blanc	■	■	ALU NATUREL	—	—	ALU NATUREL	—	□	□	□
Intercalaire de vitrage noir	□	□	□	■	■	—	■	—	—	—
Joints de vitrage blancs	■	■	GRIS	NOIRS	NOIRS	■	■	■	■	■
Joints de frappe blancs	■	■	GRIS	MARRON	NOIRS	■	■	■	■	■
Fiches sur platine laquées blanches	■	■	SABLE	MARRON	■	■	■	■	■	■
Cache-fiches décoratifs	■	■	□*	□*	□*	□*	■	□*	□*	□*
Ferrage symétrique en cas d'oscillo-battant	□	□	□	□	□	□	□	□	□	—
Seuil aluminium	□**	□**	□	□	□	□	□	□	□	□
Dormant rénovation étroit R60E (clair de jour maximal)	□	□	—	—	—	—	—	—	—	—

* Par défaut dans le cas d'une fenêtre avec oscillo-battant - ** seuil laqué blanc sans plus-value

Isolation	Vitrage 4 / 16 / 4 I.T.R. + gaz argon (TH10)									
	■	■	■	■	■	■	■	—	4 / 16 / 4 I.T.R.	4 / 16 / 4 I.T.R.
Triple vitrage	—	—	—	—	—	—	—	■	—	—
Autres vitrages possibles (acoustique...) se référer à la page vitrages n° 34	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pareclose avec 2 joints de vitrage co-extrudés	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rouleaux de compression avec réglage en 3D	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—
Ouvrant avec 2 joints de vitrage co-extrudés	■	■	■	■	■	■	■	■	■	—

Sécurité	Poignée de sécurité "secustik"®									
	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—
Sécurité multi-points	5 POINTS	5 POINTS	5 POINTS	5 POINTS	5 POINTS	5 POINTS	5 POINTS	5 POINTS	2 POINTS	2 POINTS
Renvois d'angle sécurité haut et bas	■	■	■	■	■	■	■	■	—	—
Ergots anti-arrachement dits "tête champignon"	■	■	■	■	■	■	■	■	□**	□**
Porte-fenêtre serrure	7 POINTS	7 POINTS	7 POINTS	7 POINTS	7 POINTS	7 POINTS	7 POINTS	7 POINTS	7 POINTS	3 POINTS
Quincaillerie en acier (sans chrome) couleur titane	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pareclose avec double pied d'ancrage	■***	■***	■***	■***	■***	■***	■***	—	■***	—
Renfort acier périphérique sur ouvrant et / ou dormant	□	□	□	■	■	■	■	□	□	□
Barreadage sur cadre ouvrant* et / ou dormant	□	□	□	□	□	□	□	□****	□	□

* Sur porte-fenêtre uniquement - ** Un ergot en bas dans le cas d'un OB - *** sauf châssis fixe - **** sur dormant

Ergonomie	Oscillo-battant									
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Compas d'oscillo-battant anti-fermeture spontanée	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mécanisme anti-fausse manoeuvre pour oscillo-battant	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Réhausseur	■	■	■	■	■	■	■	■	□*	□*
Houssette sur semi-fixe	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
Entrebailleur (compas horizontal en partie basse)	□	□	□	□	□	□	□	□	—	—

* Sauf dans le cas d'un OB - ** Verrou haut et bas montés par défaut sur menuiseries de largeur > à 1400 et de hauteur > à 1750 mm -

Personnalisation	Poignées ou ensemble porte-serrure décoratifs									
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Crémone d'habillage en applique se référer à la page décoration n° 32	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Cache-fiches modernes ou turlupets se référer à la page décoration n° 33	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Petits-bois intégrés se référer à la page décoration n° 33	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Petits-bois collés 2 faces se référer à la page décoration n° 33	□	□	□	—	—	—	—	□	□	—
Panneau de soubassement isolant 2 faces lisses	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Panneau de soubassement isolant 1 face rainurée	□*	□*	—	—	—	—	—	□*	□*	□*
Panneau de soubassement à "plate-bande" (non isolant)	□	□	—	□	—	—	—	□	□	—
Traverses horizontales ou verticales	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Possibilité de Volet Roulant Intégré assorti à la menuiserie	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

* ou panneau alvéolaire 2 faces avec mouchettes